

- Netzfreischalter mit allpoliger Abschaltung
- 2 Schließer
- Baubreite 35mm
- Installationsbauform



## ■ Technische Daten

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

### ■ 1. Funktionen

0	Automatik AUS
I	Automatik EIN

### ■ 2. Zeitbereiche

Freischaltzeit	Einstellbereich
Zuschaltzeit	fix, ca. 6s
	fix, ca. 0.5s

### ■ 3. Anzeigen

Grüne LED ON:	Versorgungsspannung liegt an
Gelbe LED ON:	Netz zugeschaltet

### ■ 4. Mechanische Ausführung

Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Schutzart IP40	
Befestigung auf Profilschiene TS 35 gemäß EN 50022	
Einbauriegel:	beliebig
Berührungsseichere Zugbügelklemmen nach VBG 4 (PZ1 erforderlich),	
Schutzart IP20	
Anzugsdrehmoment:	max. 1Nm
Klemmanschluss:	
1 x 0.5 bis 2.5mm <sup>2</sup> mit/ohne Adernendhülse	
1 x 4mm <sup>2</sup> ohne Adernendhülse	
2 x 0.5 bis 1.5mm <sup>2</sup> mit/ohne Adernendhülse	
2 x 2.5mm <sup>2</sup> flexibel ohne Adernendhülse	

### ■ 5. Versorgungskreis

Versorgungsspannung:	
230V AC	Klemmen L↑-N↑ (unten am Gerät)
Toleranz:	-15% bis +10%
Nennfrequenz:	48 bis 63Hz
Nennverbrauch:	11VA (1.6W)
Einschaltdauer:	100%
Wiederbereitschaftszeit:	-
Restwelligkeit bei DC:	-
Abfallspannung:	>10% der Versorgungsspannung

### ■ 6. Ausgangskreis

2 potenzialfreie Schließer	Klemmen L↑ L↑ - N↑ N↑ (oben am Gerät)
Schaltleistung:	4000VA (16A / 250V AC)
Absicherung:	16A flink
Mechanische Lebensdauer:	30 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer:	2 x 10 <sup>6</sup> Schaltspiele
Schalthäufigkeit:	bei 1000VA ohmscher Last
Isolationsnennspannung:	max. 60/min bei 100VA ohmscher Last
Bemessungsstoßspannung:	max. 6/min bei 1000VA ohmscher Last
	(entspricht IEC 947-5-1)
	250V AC (entspricht IEC 664-1)
	4kV, Überspannungskategorie III
	(entspricht IEC 664-1)

### ■ 7. Messkreis

Messausgang:	Klemmen s. Ausgangskreis
Überwachungsspannung:	200 bis 250mV DC
Einschaltstrom:	5 bis 200mA
Ausschaltstrom:	fix, ca. 70% des Einschaltstroms

### ■ 8. Genauigkeit

Grundgenauigkeit:	±10% (vom Skalenendwert)
Einstellgenauigkeit:	≤5% (vom Skalenendwert)
Wiederholgenauigkeit:	≤2%
Spannungseinfluss:	≤0.5% / V
Temperatureinfluss:	≤0.1% / °C

### ■ 9. Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	-25 bis +55°C (entspricht IEC 68-1)
Lagertemperatur:	-25 bis +70°C
Transporttemperatur:	-25 bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	15% bis 85%
Verschmutzungsgrad:	(entspricht IEC 721-3-3 Klasse 3K3)
	2, im eingebauten Zustand 3
	(entspricht IEC 664-1)

## ► Funktionsbeschreibung

Für die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes muss der Gleichstromwiderstand der benutzten Verbraucher ausreichend gering sein. Um dies sicherzustellen, muss der Verbraucher eventuell mit einer Grundlastkomponente (Typ GLE) ausgerüstet werden (die Grundlastkomponente wird gemeinsam mit dem Verbraucher an die Spannung angelegt).


### Automatik AUS (0)

Zu Prüfzwecken ist die automatische Überwachung abgeschaltet. Der Stromkreis ist ständig mit dem Netz verbunden und das Ausgangsrelais zieht beim Anlegen der Versorgungsspannung an (gelbe LED leuchtet).


### Automatik EIN (I)

Sinkt der von den angeschlossenen Verbrauchern benötigte Strom unter 70% des mit  $I_{ON}$  eingestellten Einschaltstromes, fällt das Ausgangsrelais nach Ablauf der Freischaltzeit (6s) ab und der Stromkreis wird so vom Netz getrennt.

Mit einer sehr kleinen Gleichspannung wird nun die Leitung auf das Zuschalten von Verbrauchern überwacht. Übersteigt durch das Zuschalten eines Verbrauchers der Strom den eingestellten Wert, zieht das Ausgangsrelais wieder an (gelbe LED leuchtet) und der Stromkreis wird wieder mit dem Netz verbunden.



## ► Anschlussbilder



## ► Abmessungen

