

- ▶ Schalttafeleinbau
- ▶ Einbauöffnung 50 x 25mm
- ▶ Ohne Nullstellung



Technische Daten

1. Anzeigen

Zählkapazität:	99 999h
Ablesegenauigkeit:	0.01h
Zifferfarbe:	weiß, Dezimalen rot
Zifferhöhe:	4.4mm
Laufanzeige:	schnell laufend

2. Mechanische Ausführung

Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff, Schutzart IP54 (Frontseite), Schutzklasse II, Einbau in Fronttafel	
Berührungssicherer Universalanschluss nach VBG 4 (Klemmen, Schutzart IP20 bzw. AMP-Steckverbindung 6.3 x 0.8mm)	
Anzugsdrehmoment:	max. 2.4Nm
Klemmanschluss:	Zylinderschraube M3x5, DIN 84

3. Eingangskreis

Versorgungsspannung:	230V AC
Toleranz:	±15%
Nennfrequenz:	50Hz
Nennverbrauch:	ca. 1.5VA

4. Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	-15 bis +50°C
Lagertemperatur:	-15 bis +50°C
Transporttemperatur:	-15 bis +50°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	<90%

5. Zubehör

SB-TBX 30:	Spannbügel zur Befestigung des Gerätes in der Frontplatte
------------	---

► **Abmessungen**

